



DE MEXICO®

"EXPERIENCIA AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA"

## AI-6006

### ADITIVO ANTI-INCORUSTANTE

#### DESCRIPCIÓN

AI-6006 es un liquido café oscuro, mezcla de productos para controlar la dureza, alcalinos para controlar el pH y coloides para la dispersión y coagulación de los minerales solubles al agua.

#### USOS

Este producto se usa para evitar incrustaciones y mantener los sistemas de calefacción, calderas y tuberías donde se recircule el agua caliente sin afectar pieza o partes de metales no ferrosos. Evita gasto inútil de combustible para producir vapor. No desprende vapores tóxicos. No perjudica tuberías y empaques.

#### APLICACIÓN

Para su aplicación se deben de obtener primero los litros de agua que usa la caldera (sacar los HP de la caldera y multiplicar por el factor 15 y el resultado multiplicarlo por las horas de trabajo) y aplicar la siguiente fórmula:

Litros de agua que usa la caldera = A Gramos de dureza = G

A X G X X 30 Gramos de AI-6006 = -----

-----  
por agregar diario 1000

Agregar el doble durante los primeros 15 días para aligerar la incrustación.

G.P.G. = GRANOS POR GALÓN

#### PRECAUCIONES

Mantenga el envase cerrado y en lugar seguro. Evite el contacto con los ojos, piel y ropa.

En caso de contacto lave de inmediato con agua.

Use el equipo de seguridad tales como guantes, lentes, peto, etc., siga las normas establecidas



[www.mcmdemexico.com](http://www.mcmdemexico.com)

[www.gruposterk.com](http://www.gruposterk.com)

OCOYOACAC MZ.10 B LT.12 SOLIDARIDAD 3ª SECCION TULTITLAN, EDO. DE MEX. TEL. 5867-0286 / 5867-0287